

Terminal de Poche

PM200



Paris et Région Nord

mace@accesdiffusion.com

T +33(0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud

lepenant@accesdiffusion.com

T +33(0)4.75.657.756

Site Web : <http://www.accesdiffusion.com>





Spécifications de base

- Microsoft Windows CE6.0 Core
- RAM 64MB /128MB, ROM: 128MB/256MB
- Processeur TI - Cortex A8 @ 800MHz
- WiFi IEEE 802.11 b/g/n
- 2.4 pouces, 240 x 320 pixels (QVGA) TFT-LCD, Rétro-éclairage LED, écran tactile

WINDOWS
CE6.0
CORE

RAM/ROM
64/128MB
128/256MB

TI
Cortex 800MHz

QVGA
240x320

802.11 b/g/n



Caractéristiques

- Clavier Numérique (28 touches) avec rétro-éclairage (Touches de fonction de F1 à F3)
- Scanner 1D Laser & Scanner 2D Imager
- Inclinaison de la tête de lecture
65 Degrés – Angle de lecture pour la tête Imager 2D
46 Degrés – Angle de lecture pour la tête Laser 1D
- Bluetooth Classe II, Version 2.1+EDR
- Batterie Standard : 3.7V, 2,200mAh
Batterie Etendue : 3.7V, 3,300mAh

**Numeric
28 KEY
(F1-F3)**



IMAGER



LASER



802.11 b/g/n



Tilted Scan(1D)



Tilted Scan(2D)



Protection de l'Appareil

- Etanchéité Eau / Poussière : IP64 MIL-STD-810F
- Résistance aux chutes : 1.5m (5 ft.)
Température ambiante (-10°C ~ +50°C)
- Températures
Fonctionnement : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Stockage : -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité : Sans condensation, 95%
- Test « Tumble » : 500cycles (1,000chocs) @ 1m (3.3ft)
- ESD: +/- 15 kV air, +/- 8 kV contact



IP64



1.5M (5ft)



ESD



Tumble

PM200 Détails





| Caractéristiques Clés du PM200

✓ Tête de lecture 2D inclinée à 65 Degrés

Le PM200 a la particularité de posséder une tête de lecture inclinée vers l'avant à 65° pour la 2D et 45° pour la 1D de manière à améliorer le confort en cas de scan intensif en période d'inventaire ou de gestion de stock.

✓ Conception Ergonomique

Le PM200 est excessivement léger (230g) et il dispose d'une ergonomie conçue pour faciliter la préhension et assurer un maintien ferme et précis.

| Caractéristiques Clés du PM200

Conception Ingénieuse avec le connecteur POGO



- ✓ Connecteur situé au pied de l'appareil, sans nuire à l'esthétique du produit.
- ✓ Le connecteur Pogo-pin accepte les connexions rapides via le socle en s'affranchissant des connexions Micro-USB.
- ✓ Suppression des insertions mécaniques, le connecteur Pogo-pin garantit la très longue longévité du produit.

Domaines d'Utilisation



Commerce de Détail



Restauration & Agro-alimentaire



Santé



Entrepôt



Techniciens de Maintenance



Logistique

